

Fluido de Transmissão**PETRONAS TUTELA MULTI ATF 500 10W**

Faixa:

Longa descrição: PETRONAS Tutela Multi ATF 500 é um fluido indicado para transmissões automáticas de veículos leves e de passeio. É aplicável para praticamente todas transmissões automáticas modernas, entregando ótimo desempenho nas trocas de marcha e contribuindo para a maior durabilidade dos componentes das transmissões, considerando um ciclo de serviço padrão. Atende aos requisitos da GM Dexron® VI e seus níveis de desempenho anteriores, além de cumprir as exigências de JASO M315-2013 1A e JASO M315- 2013 2A. É adequado também para o uso em direção hidráulicas e sistemas hidráulicos de carros de passeio.

 [Folha de dados do produto](#)

Índice de viscosidade: 10W

Especificações da indústria: JASO M315 1A, 2ª

Performance OEM: GM Dexron® VI • JWS 3309, 3314, 3317 Aisin Warner JWS 3309 ATF RED 1, 1K BMW LA2634, LT71141, 7045E, ETL-8072B, MINI T-VI Chrysler/Jeep ATF+3/ATF +4 Ford MERCON®, FNRS, XT-2-QDX(IM), XT-2-QSM(Syn), (XT-8-QAW) JWS 3309, XL-12 FUSO ATF-II/ATF-SP III/ATF A4 GM DEXRON® IIIH Hino Blue Ribbon ATF Honda ATF Z1(exceto CVT) Hyundai/Kia SP-II, SP-III Mazda ATF D-II, M-III, M-V, F-1, S-1, N-1, 3317 Mitsubishi Diaqueen SK/SP-II/SP-III/J2 Nissan Matic Fluid C/D/J/K Peugeot/Citroen(PSA) AL4 Renault Matic D2/DPO/AL4 Subaru ATF, HP, 5AT Suzuki ATF AW-1/AT OIL 5D06/ATF 2384K, 3314, 3317/JWS 3309 Toyota ATF D-II/D-III/T-IV Audi/Seat/Skoda/VW G 052 025, G 052 162, G 052 990, G 055 025, G 053 025, G 055 540, G 052 055 ZF 3, 4 e 5 speed transmissions

Aplicação (s) - para páginas de consumidores: Veículos Comercial Leve, Carro de Passeio